

REGULATIV

for sognevandløbet

Engkjær bæk

vandløb nr. 6

i

Hygum

kommune

Haderslev amtsrådsreds

Regulativet er udarbejdet i henhold til regulativ stadfæstet af Haderslev amtsråd 29/8 1927.

Vandsynsforretning af 22/10 1937

" " 16/6 1948.

Landvæsensnævnets kendelse af 6/7 1954, sag nr. V, 19^a/1954.

A. Vandløbets beskrivelse.

Vandløbet er sognevandløb på strækningen fra det nordøstre skelhjørne for art.nr.4, Hygum til sammenløbet med sognevandløb ^{nr.}7, Nørrebæk i skellet mellem art.nr.56 og 178, Hygum.

I henhold til landvæsensnævnets kendelse af 6/7 1954 er vandløbet reguleret, forlagt og ligelagt på en strækning af ca. 260 m fra sognevej nr. 5, Hygum til vandløbets skæring med skellet mellem art.nr.35 og 283, Hygum.

Nuværende regulativ gælder for ovennævnte vandløbsstrækning.

Strømmens hovedretning er sydøst - nordvest. Med hensyn til løbets nærmere beliggenhed og forløb henvises til sognets vandløbskort.

På den af nærværende regulativ omfattede strækning berører løbet følgende sogne:

Hygum sogn.

B. Vandløbets skikkelse.

1. Dimensioner.

a. *Længde.* Den strækning, der omfattes af nuværende regulativ, udgør efter måling på minoreret matrikulkort ialt ca. 5800 m.

b. *Rørlagte strækninger.* Løbet er rørlagt på følgende strækninger:

Ingen.

c. *Bundbredde:*

| | |
|---|--------|
| 1. Fra begyndelsen til skellet mellem art.nr.135 og 69, Hygum | 0,40 m |
| 2. Fra sidstnævnte punkt til skellet mellem art.nr.143 og 27, Hygum | 0,50 " |
| 3. Fra sidstnævnte punkt til sognevej nr. 29, Hygum | 0,60 " |
| 4. Fra sidstnævnte punkt til skellet mellem art.nr.79 og 189, Hygum | 0,80 " |
| 5. Fra sidstnævnte punkt til skellet mellem art.nr.6 og 37, Hygum | 0,90 " |
| 6. Fra sidstnævnte punkt til udløbet i Hygum Nørbæk | 1,00 " |

d. *Skråningsanlægget* skal være så stort, at siderne kan holde.

I henhold til regulativ af 29/8 1927 skal anlægget være $\frac{1}{2}$:1.

I henhold til landvæsensnævnets kendelse af 6/7 1954 skal anlægget i den regulerede ca. 260 m lange strækning neden for sognevej nr. 5, Hygum, dog være 1,5:1.

e. *Dybde og fald.* Løbets dybde og fald bliver som helhed uforandret, idet vedligeholdelsen skal gå ud på at holde siderne fri for grøde og bunden renskovlet, ganske særligt bør der renskovles grundigt på de højere steder af bunden, således at denne ved de årlige oprensninger efterhånden udjævnes mest muligt. Skulle denne dybde vise sig ufyldstgørende, må den, der måtte ønske en større dybde tilvejebragt, desangående henvende sig til sognerådet, og sagen vil da være at behandle i overensstemmelse med §§ 18-29 i vandløbsloven af 11. april 1949.

I de hidtil gældende bestemmelser er fastsat nedennævnte dybder, men uanset disse dybder skal løbet oprensnes til de faktisk tilstedeværende dybder.

Fastsatte dybder: I henhold til regulativ af 29/8 1927 er dybden angivet forskellige steder, hvor dybdemålingerne fra vandløbets bred er taget fra terrænets overflade indenfor en afstand af 10 - 15 m fra de nævnte steder:

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | I art.nr. 4, Hygum, Ved vandløbets begyndelse | 0,60 m |
| 2. | " " " 129, " Dybden taget i skovkanten | 0,60 " |
| 3. | " " " 69, " Dybden målt fra vandløbets øvre venstre bred | 1,00 " |
| 4. | " " " 20, " " " " " " " " | 0,70 " |
| 5. | " " " 28, " " " " " " " " | 0,90 " |
| 6. | " " " 189, " " " " " " " " | 0,75 " |
| 7. | " " " 129, " " " " " " " " | 0,65 " |
| 8. | " " " 150, " " " " " " " " | 0,80 " |
| 9. | " " " 202, " " " " " " højre " | 0,60 " |
| 10. | " " " 37, " " " " " " " " | 0,60 " |
| 11. | I den øverste ende af den regulerede strækning vest for sognevej nr. 5, Hygum, skal vandløbet have bundhøjde 23,60 m, "D.N.N." eller ca. 1,30 m under terræn, og herfra og ca. 400 m nedefter skal vandløbet have fald | 1,30 o/oc |
| 12. | I art.nr. 3, Hygum. Dybden målt fra vandløbets øvre højre bred | 0,60 m |
| 13. | " " " 31, " " " " " " " " | 0,50 " |
| 14. | " " " 178, " " " " " " venstre " | 0,70 " |

2. Broer og overkørsler.

Over vandløbet fører følgende broer og overkørsler:

| | | |
|-----|---|-------------|
| 1. | Overkørsel i art.nr.75, Hygum | 30 cm rør |
| 2. | Stenkiste i art.nr.135, " | 70 x 55 cm |
| 3. | " med trædæk i art.nr.69, Hygum | 50 x 70 cm |
| 4. | Træbro i art.nr.28, Hygum | 50 x 73 cm |
| 5. | Stenkiste med trædæk i sognevej nr. 29, Hygum | 93 x 115 cm |
| 6. | Betonbro med trædæk i vej | 90 x 100 cm |
| 7. | Overkørsel i art.nr.53, Hygum | 125 cm |
| 8. | Betonbro i art.nr.129, Hygum | 90 x 250 cm |
| 9. | Gennemløb i amtsvej nr. XXVII | 125 cm rør |
| 10. | Overkørsel mellem art.nr.238 og 150, Hygum | 100 cm rør |
| 11. | " i art.nr.283, Hygum | 100 cm rør |
| 12. | Gennemløb i sognevej nr. 5, Hygum | 125 cm rør |
| 13. | Overkørsel i art.nr.283, Hygum | 125 cm rør |
| 14. | Stenkiste i sognevej nr. 16, Hygum | 73 x 110 cm |
| 15. | Træbro i art.nr.56, Hygum | 25 x 50 cm |

3. Stemmeværker, styrt og andre bygværker.

Stemmeværker findes ikke.

C. Vandløbets vedligeholdelse.

Det under foranstående afsnit B beskrevne vandløb skal vedligeholdes på forsvarlig måde.

I overensstemmelse med de hidtil gældende regler påhviler vedligeholdelsen de tilliggende ladders ejere eller brugere jfr. vandløbslovens § 35 stk. 4.

Vedligeholdelsen udføres in natura af de forpligtede hver i sin lod; hvor løbet ligger mellem to brugere, sker oprensningen efter spaderet på venstrehånd, d. v. s. at den forpligtede — i hele bredden — renser den halvdel af den fælles vandløbsstrækning, som ligger til venstre, når han ser over vandløbet til grundstykket lige overfor.

Vedrørende de tilliggende lodder og disses grænse mod vandløbet henvises til kommunens vandløbskort, der danner bilag til regulativet.

Forpligtelsen til at vedligeholde broer og overkørsler påhviler de respektive ejere.

Enhver grundejer er pligtig at tåle fornødent vedligeholdelsesarbejde udført samt at modtage og bortskaffe den langs vandløbet oplagte fyld grøde m. v., uden at der i reglen kan fordres erstatning herfor.

Fra den ovenfor anførte regel for vedligeholdelse efter spaderet gælder følgende undtagelser:

1. På strækningen, hvor vandløbet går i skellet mellem art.nr.150, Hygum og 27 og 238, Hygum har art.nr.150, Hygum hele vedligeholdelsen.

I henhold til vandløbsloven må ingen egenmægtigt bortlede vandet fra vandløbet, foranledige at vandstanden i vandløbet forandres eller vandets frie løb hindres, anlægge broer, rørlægge, overbygge eller foretage andre foranstaltninger ved vandløbet, hvorved bestående afvandingsforhold eller foreliggende muligheder for fremtidige afvandingsforanstaltninger forringes, eller iøvrigt andres berettigede interesser skades, og ej heller tilføre vandløbet jord eller andre faste stoffer, spildevand eller andre skadelige vædske, der kan skade vandløbet eller forurene dets vand, jfr. dog om spildevand vandløbslovens § 5 stk. 2 og 3.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra den tilsynsførende kommunalbestyrelse eller eventuel kendelse af vandløbsretten foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven. Foretages foranstaltninger i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven forholdes i overensstemmelse med nævnte lovs §§ 102, 103 og 104.

Udgifterne ved gennemførelse af foranstaltninger i henhold til dette regulativ kan i mangel af godvillig betaling inddrives ved udpantning i henhold til bestemmelserne i vandløbslovens § 97.

D. Administrative bestemmelser.

Vandløbet oprenses 1 gange årligt, nemlig inden hvert års 15. september.

Ved oprensningen skal alle hindringer fra aflejrede dynd- og sandbanker, trærodde, plantevækst etc. fjernes. Endvidere skal foretages rensning af vandløbets kanter og sideskråninger samt rensning af brønde.

Den oprensede fyld m. v. skal oplægges nogenlunde ligeligt til begge sider af vandløbet i en afstand af mindst 1 m fra kanten. Fylden skal af brugerne af de til vandløbet stødende parceller fjernes mindst 3 m fra vandløbskanten eller udplaneres i et ikke over 5 cm tykt lag umiddelbart efter oprensningen. Er fylden ikke fjernet eller spredt inden synet, kan kommunalbestyrelsen uden særligt varsel lade dette foretage på de forsømmeliges bekostning. Det påhviler enhver lodsejer selv at påse, hvorvidt der på hans lod ved oprensningen er oplagt fyld til spredning efter regulativets bestemmelser.

De til vandløbet grænsende arealer må ikke benyttes til løsdrift, med mindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 0,8 m fra vandløbskanten. Dyrkning, plantning, opfyldning eller udgravning må ikke foretages nærmere vandløbet, end at der til stadighed findes en fast banket i normal terrænhøjde med mindst 1,0 m overbredde. Bygninger eller andre bygværker må ikke opføres vandløbskanten nærmere, end at vandløbets vedligeholdelse, fyldens oplægning eller synets færdsel kan ske uhindret; i tvivlstilfælde skal kommunalbestyrelsens tilladelse indhentes. Vandingssteder skal udgraves udenfor vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturerne ikke kan trænge ud i vandløbet. Udløb for spildevands- og drænledninger skal udføres således, at de ikke gør skade på vandløbsskråninger. Der henvises iøvrigt til bestemmelserne i nærværende regulativ, afsnit C.

Nye broer, overkørsler og spange må kun anlægges efter tilladelse fra den kommunale bestyrelse eller ifølge beslutning af en vandløbsret. Bestyrelsens benyndigelse i så henseende er begrænset til rønderløb, spange samt broer, hvis vandslug og anlægsudgift (1950) er højst henholdsvis 1,0 m og 3000 kr. (jfr. vandløbslovens § 62 og landbrugsministeriets cirkulære af 2. marts 1950, afsnit c 9).

Broer, overkørsler og spange, der ikke vedligeholdes forsvarligt af ejeren, kan af den tilsynsførende kommunalbestyrelse fjernes eller istandsættes på de respektive ejeres bekostning, dersom de ikke efter en af bestyrelsen fastsat tidsfrist selv gør det.

Syn over vandløbet afholdes af de af kommunalbestyrelsen valgte eller antagne tilsynsmænd umiddelbart efter ovennævnte tidsfrister for oprensningen.

Forefindes der ved syn over vedligeholdelsesarbejdet mangler med hensyn til udførelsen, lader bestyrelsen uden videre varsel de manglende arbejder udføre på den forsømmeliges bekostning.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af vandløbets eller anlægenes mangelfulde tilstand, nedbørsforhold o. lign., kan kommunalbestyrelsen iværksætte foranstaltninger herimod i overensstemmelse med vandløbslovens §§ 87, 102 og 104.

Over de i årets løb afholdte syn indsender kommunalbestyrelsen beretning til amtsrådet med forklaring om, hvad der er foretaget i anledning af de skete udsættelser.

Dette regulativ har efter forudgået bekendtgørelse været fremlagt til eftersyn i 4 uger

fra den til den i kommune

fra den til den i kommune

Regulativet er derefter vedtaget af sognerådet for

..... kommune, den 19..... (Formandens underskrift)

..... kommune, den 19..... (Formandens underskrift)

Regulativet godkendes.

Haderslev amtsråd, den